

Sideron Inkjet Drucker



- Druckbereich von 25,4 x 100 mm
- Kartuschen für verschiedenste Oberflächen
- Wartungsfrei
- 3,5 Zoll Touch Screen Controller
- Integration über Ethernet möglich
- Zur Montage in Anlagen bei denen die Produkte stehend codiert werden müssen
- Layout-Software für PC im Lieferumfang
- Optional WLAN-Anbindung ans Firmen-Netz
- Idealer Ersatz für Schablonenmaschinen, Stempel, Rollen-Kodierer und andere Kontaktkennzeichnungssysteme
- Speicher für bis zu 1000 Texte

Modell

Geschwindigkeit

Auflösung

Druckverfahren

Druckbereich

Verfügbare Systemsprache

Verfügbare Barcodes

Schriftart

Datumsformat

Druckbare Objekte

Drucklayoutlänge

Textfeldlänge

Schnittstellen

Tinten

Umgebungsparameter

Gewicht

Abmessung L | B | H

Elektrischer Anschluss

Sideron Inkjet Drucker

1,2 sec für einen Zyklus mit 100 mm Länge

Vertikal 300 dpi

Horizontal 150 - 750 dpi

Thermal Inkjet

25,4 mm

Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch, Italienisch, etc.

EAN13, EAN8, EAN128, ITF-14, Code39,
Databar Eso, QR-Code, Datamatrix, GS1 Datamatrix

Alle Windows und Adroid Schriftarten

Produktionsdatum (Systemdatum / Echtzeitdruck)

Verfallsdatum (Zeit ab Produktionsdatum einstellbar)

verschiedene Formatierungen möglich

Text, Zahlen, Barcodes, Grafiken

100 mm

100 mm

USB, Ethernet, Optional WLAN

Für alle Medien und Oberflächen

+5 ° C bis +40° C | 10 % - 70% relative Luftfeuchtigkeit

2000 g

195 | 115 | 194 mm

220/240 VAC | 50/60 HZ, 15 VDC 2A

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

06-2020



Stehende Verpackungen Bedrucken